

Ürün Bilgi Föyü

ABC 930 PU Oto Cam Yapıştırıcı

Tanım

Tek komponentli, nem ile kürleşen, Oto camların yapıştırılması için kullanılan poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır.

Kullanım

- Oto ön camların karosere yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikleri / Avantajları

- Tek komponentlidir
- Akma, yayılma yapmaz
- Uygulama esnasında kanal ucunda uzama yapmaz
- Yüksek modüllüdür
- Yüksek ilk tutunma gücüne sahiptir
- Boyanabilir.

Onay / Standartlar

Ürün Bilgileri

Kimyasal Bileşenleri	Poliüretan
Ambalaj Bilgisi	310 ml alüminyum kartuşlarda ve 600 ml sosis ambalajlarda(12'li koli)
Renkler	Siyah
Raf Ömrü ve Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda, doğrudan güneş ışığından korunarak +5°C ile +25°C arasında saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.

Ürün Bilgi Föyü

ABC 930 PU Oto Cam Yapıştırıcı

Teknik Özellikler

Kimyasal yapısı	Poliüretan
Kürleşme Sistemi	Hava nemi aracılığıyla
Yoğunluk	1,13±0,03gr/cm ³
Yüzey Kuruma Süresi	30±10 dk. (23°C, % 50 nem)
Kuruma Zamanı	En az 3.5 mm/gün (23 °C , % 50 nem)
Kopma anında uzama	%>300
Çekme Dayanımı	4 MPa
Shore A	60-65
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ile +90°C

Ürün Bilgi Föyü

ABC 930 PU Oto Cam Yapıştırıcı

Uygulama Detayları

- Hasar görmüş camı çıkarın. Uygulamanın yapılacağı yüzeyin toz, kir ve herhangi bir kirlenici içermediğinden emin olun.
- Uygulama öncesi poliüretan ön cam astarını en az 30 saniye boyunca (topu hareket ettikten sonra) sallayın.
- Yapıştırılacak camın dış kenarına astarı uygulayınız ve kurumaya bırakınız
- İşleme devam etmeden önce astarın yüzeyinin kurduğundan emin olunuz
- PU Oto Cam Yapıştırıcı, kanülü istenen şekil ve ebatta kesilerek, ön cam ile yapıştırılacak yüzeyin iyi temas sağladığından emin olun. Bunun için üçgen şekilli çentik tavsiye edilmektedir.
- Yapıştırıcıyı havalı bir silikon tabancayla uygulanması önerilir.
- Poliüretan Ön Cam Yapıştırıcısını doğrudan cama uygulayın.
- Maskeleme bandını cam ve araba gövdesine hizalayarak camı yerleştirin. Poliüretan Ön Cam Yapıştırıcısı ile tam temas sağlamak için yerine bastırın

Yasal Zorunluluklar

ABC ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ABC'nin tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında ABC'nin sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Bu nedenle ABC ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz, verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan ABC sorumlu değildir.

ABC Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Ortaköy Mah. İltar Bulvarı No: 16
Selimpaşa 34582 Silivri / İstanbul / Türkiye

İletişim

Tel: +90 212 422 13 56 (Pbx)
Fax: +90 212 422 13 58
www.abcsealants.com

Ürün Bilgi Föyü

ABC 930

Ocak 2017, Versiyon 01.01