

Ürün Bilgi Föyü

ABC 2000

Tanım

Hibrit polimer esaslı,yüksek kaliteli,çok yönlü kullanılabilen yapıştırıcı ve derz dolgu mastiğidir.

Kullanım

- Dilatasyon (genleşme) derzlerinin izolasyonunda.
- Prefabrike yapı malzemeleri birleşiminde.
- Çatı sistemleri inşasında
- Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerin montajında.
- Genel yapıştırma uygulamalarında.

Özellikleri / Avantajları

- İçerdiği üstün formül sayesinde her mevsimde mükemmel yapışma ve izolasyon sağlar.Özellikle pvc, mermer, cam, beton ve alüminyum kompozit yapı elemanlarına.
- Üstün UV dayanımı.
- Solvent ve izosiyanat içermez
- Boyanabilir ve yüzeyinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.

Onay / Standartlar

- EN 15651-1 F-INT-EXT

Ürün Bilgileri

Kimyasal Bileşenleri	Hibrit Polimer
Ambalaj Bilgisi	310 ml'lik kartuşlarda (30 pcs.),400ml,600 ml sosis ambalajlarda
Renkler	Beyaz, Siyah, Gri, Kahverengi, Altın Meşe
Raf Ömrü ve Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda, doğrudan güneş ışığından korunarak +5°C ile +25°C arasında saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.

Ürün Bilgi Föyü

ABC 200

Teknik Özellikler

Kimyasal yapısı	Hibrit Polimer
Kürleşme Sistemi	Hava nemi aracılığıyla
Yoğunluk	1,40±0,03 gr/cm ³
Yüzey Kuruması	50 dak. (23 °C % 50 nem)
Kürleşme Performansı	2,5mm/24 saat (23 °C , %50 nem)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +25°C
Hacim kaybı	%3
Shore A Sertliği	40±5
Kopmada Uzama	>%120
%100 Uzamada modül	< 0,40 Mpa

Ürün Bilgi Föyü

ABC 2000

Uygulama Detayları

- Uygulama yüzeyleri yeterince temizlenmeli, kirden, yağdan ve tozdan arındırılmalıdır.
- Derz genişliği belirlenirken ABC 2000'in hareket kabiliyeti dikkate alınmalıdır. Minimum derz boyutu 5x5 mm olmalıdır. Genişliği çok fazla olan derzler için derz derinliği genişliğin yarısı kadar olmalıdır. Derz derinliği derz dolgu fitili kullanılarak istenilen seviyede ayarlanabilir.
- Yüzeyle yeterli teması sağlamak için uygulamadan sonra 5 dakika içerisinde ABC 2000 bir spatula ile bastırılarak düzeltilmelidir. Bu işlem hem ABC 2000'in daha iyi yapışmasını sağlayacak hem de daha iyi bir dolgu görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Yasal Sorumluluklar

ABC ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ABC'nin tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında ABC'nin sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Bu nedenle ABC ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz, verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan ABC sorumlu değildir.

ABC Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Ortaköy Mah. İltar Bulvarı No: 16
Selimpaşa 34582 Silivri / İstanbul / Türkiye

İletişim

Tel: +90 212 422 13 56 (Pbx)
Fax: +90 212 422 13 58
www.abcsealants.com