

Ürün Bilgi Föyü

ABC 991 BUTİL MASTİK

Tanım

ABC 991 BUTİL MASTİK, polibüten esaslı, tek bileşenli, birçok inşaat malzemesine iyi yapışma özelliğine sahip tiksotropik bir sızdırmazlık malzemesidir.

Kullanım

ABC 991 BUTİL MASTİK, dış ortamda sızdırmazlığın sağlanması ve tamir edilmesi amacı ile kullanılabilir.

- Havalandırma kanallarında ve klima montajlarında meydana gelen derzlerde sızdırmazlığın sağlanması amacı ile
- Metal çatı panellerinin birleşim derzlerinde
- Oto ve konteynırların metallerinin birleşim derzlerinde
- Metal ve ahşap doğramaların duvar ile birleşim derzlerinde
- Prekast elemanların birleşim derzlerinde
- Düşük hareket beklenen genişleme derzlerinde

Özellikleri / Avantajları

- Birçok inşaat malzemesine iyi tutunma sağlar
- Ürün uygulamasından önce astara ihtiyaç yoktur
- Uygulaması kolaydır
- Uygulamadan sonra esnekliğini korur, titreşimle dökülmez.
- Doldurulduğu boşluklarda sızdırmazlığı sağlar, nem ve toz girmesini önler

Ürün Bilgileri

Kimyasal Bileşenleri	Polibüten
Ambalaj Bilgisi	310 ml kartuş (20 ad./koli) Farklı ambalaj seçenekleri için Satış Ekibimiz ile görüşünüz.
Renkler	Gri, Siyah
Raf Ömrü ve Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda, doğrudan güneş ışığından korunarak +5°C ile +25°C arasında saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.

Ürün Bilgi Föyü

ABC 991 BUTİL MASTİK

Haziran 2020, Versiyon 02.01

Ürün Bilgi Föyü

ABC 991 BUTİL MASTİK

Teknik Özellikler

Kimyasal yapısı	Polibüten
Kürleşme Sistemi	Hava kurumalı
Yoğunluk	1,66 ± 0,3 g/cm ³
Debi (gr/dk)	50-60
Kürlenme Süresi	6-8 saat
Dış Ortam Sıcaklığı	+5°C ile +25°C
Yüzey Sıcaklığı	+5°C ile +25°C , çiğ noktasından 3°C yüksek olmalıdır.
Hacim Kaybı	0
Max. Derz Genişliği	20 mm
Max. Derz Derinliği	8 mm

Ürün Bilgi Föyü

ABC 991 BUTİL MASTİK

Uygulama Detayları

- Yüzeyler; temiz, kuru, yağ ve gres içermeyen, toz ve gevşek parçacıklar olmayan, çimento şerbetinden arındırılmış, mastiğin tutunmasına kötü yönde etkileyebilecek olan yapışması zayıf boya ve kaplamadan arındırılmış, homojen bir yüzey olmalıdır.
- ABC 991 Butil Mastik ürününün üzeri boyanamaz.
- Su basıncına maruz kalacak ortamlarda ve sürekli su altında kalacak uygulamalarda kullanmayınız.
- ABC 991 Butil Mastik'i kullanmadan önce diğer dolgu macunları / yapıştırıcılarla temasa geçeceği yerde, uyumluluk test edilmelidir.
- ABC 991 Butil Mastik ürününü havuz içi ve etrafındaki derzlerde kullanmayınız.
- ABC 991 Butil Mastik ürününü doğaltaş üzerinde kullanmayınız.

Yasal Zorunluluklar

ABC Kimya ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ABC Kimya'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında ABC Kimya'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Bu nedenle ABC Kimya ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz, verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan ABC Kimya sorumlu değildir.

ABC Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Ortaköy Mah. İltar Bulvarı No: 16
Selimpasa 34582 Silivri / İstanbul / Türkiye

İletişim

Tel: +90 212 422 13 56 (Pbx)
Fax: +90 212 422 13 58
www.abcsealants.com

Ürün Bilgi Föyü

ABC 991 BUTİL MASTİK

Haziran 2020, Versiyon 02.01